



# P205 Spécifications

## Spécifications générales

- Impression simple face monochrome pleine carte
- Chargeur : 50 cartes (76/100)
- Réceptacle : 20 cartes (76/100)
- Mémoire standard : 2 Mo, 1 Mo de mémoire Flash
- Encombrement minimal
- Nouvelle ergonomie "OpenACCESS™" (brevet en cours)
- Chargement et éjection frontales des cartes
- Bouton multifonction avec LED indiquant l'état de l'imprimante
- Pilotes d'imprimante compatible Windows® 95/98, ME, NT® 4.0 et 2000
- Communication bi-directionnelle du pilote d'imprimante
- Langage de programmation puissant EPCL (Eltron Printer Command Language)

## Impression

- Transfert thermique monochrome
- Résolution 300 dpi (12 points/mm)
- 4 secondes par carte, 720 cartes/heure

## Codes barre

- Code 39
- Code 128 B & C avec ou sans clé de contrôle
- 2/5 et 2 de 5 entrelacé
- UPC-A
- EAN 8 & EAN 13
- Code-barre PDF 417 2D

## Polices

- Résidente : Arial Gras 100
- Polices "True Type" disponibles par le biais du pilote d'imprimante Windows

## Cartes<sup>1</sup>

- PVC et Composite PVC
- Largeur/longueur des cartes : ISO CR-80 – ISO 7810 : 54mm x 86 mm
- Option : Piste Magnétique – ISO 7811
- Epaisseur des cartes : 0,25 mm à 0,76 mm

## Rubans<sup>2</sup>

- Cartouche ruban "True Colours" requise
- Ruban monochrome noir : 500 images/cartouche
- Système d'auto détection de Ruban "iQ Ribbon System™"



## Interface de communication bi-directionnelle

- Parallèle Centronics avec USB
- Série RS232 avec USB



## Dimensions

- Largeur : 182 mm
- Profondeur : 303 mm
- Hauteur : 180 mm
- Poids : 2,9 Kg

## Alimentation électrique externe

- 110 ~ 230 Volts, 50 / 60 Hz
- Homologuée FFC Class A, CE, UL et CUL

## Conditions de fonctionnement et de stockage

- Température de fonctionnement : 15°C à 30°C
- Humidité de fonctionnement : 20% à 65% sans condensation
- Température de stockage : -5°C à 70°C
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation : Air libre

## Options

- Encodeur pour cartes à piste magnétique

Note 1 : Type de Cartes recommandées

Note 2 : Pour un résultat optimum, Eltron recommande l'utilisation de consommables "True Colours"




Carte de visite



Carte de crédit/débit



Cartes de membres



Badges d'identification



**TRACEHABIL**  
Z.I. des Malines – 22 bis rue des Malines  
C E 2716 Lisses – 91027 EVRY CEDEX  
www.tracehabil.com - mail@tracehabil.com

Distributeur :