

P310



ELTRON CARD PRINTERS



L'impression rapide de vos cartes plastiques couleur de haute qualité n'a jamais été aussi économique

La P310 est idéale pour vos impressions couleur pleine carte. L'impression de cartes plastique personnalisées n'a jamais été aussi simple, rapide et conviviale.

Utilisez l'Eltron P310 pour imprimer:

- Vos badges de controle d'accès
- Vos badges d'identification pour employés et visiteurs
- Vos cartes étudiants
- Vos cartes de fidélité

Impression couleur

Vitesse d'impression : 144 cartes/heure

Résolution : 300 dpi (12 points/mm)

Méthode d'impression : Sublimation couleur
Transfert thermique

La P310 permet l'impression personnalisée et à la demande de toutes vos cartes plastiques, incluant code à barre, photo, graphique et texte. La P310 est livrée en standard avec un Driver Windows®. Faible encombrement, chargement facile, maintenance réduite:

Elle allie performance et simplicité d'utilisation.

Trois témoins lumineux permettent de renseigner d'un simple coup d'oeil l'utilisateur. La synchronisation automatique du ruban limite le nombre d'interventions manuelles. Une cartouche facile à changer et auto-nettoyante réduit les problèmes liés aux poussières résiduelles.

Eltron offre l'une des plus vastes gammes d'imprimantes pour cartes plastiques du marché, ainsi que les consommables associés.

Choisissez la fiabilité et les prix Eltron: satisfaction garantie!

P310 Spécifications

Généralités

- Impression rapide supérieure à 144 cartes/heure, bord à bord, tout en couleur (YMCKO)
- Mémoire d'image 2 Mo standard
- Windows® driver 95 et NT® 4.0
- Imprimante garantie un an
- Tête d'impression garantie un an (nombre de passage illimité) ¹
- Langage de commande EPCL (Eltron Printer Command Language)

Impression en couleur

- Technologie : sublimation couleur ou transfert thermique monochrome
- 25 secondes par carte, bord à bord, tout en couleur (YMCKO)
- Résolution d'impression 300 dpi (12 points/mm)
- Impression bord à bord standard

Codes à barres

- Code 39
- Code 128 B & C avec & sans clé de contrôle
- 2/5 et 2/5 entrelacé
- UPC-A
- EAN 8 & EAN 13
- Code à barres PDF-417 2D et autres codes disponibles via le driver Windows

Polices de caractères

- Résidentes : Arial Normal 100, Arial Bold 100
- Polices True Type disponibles par le biais du driver Windows

Cartes ¹

- Types : PVC, Composite
- Largeur/longueur des cartes : ISO CR-80 - ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Option : Piste magnétique - ISO 7811
- Option : Carte à puce - ISO 7816-2
- Epaisseur des cartes : 0,25 mm à 1,524 mm
- Capacité du chargeur : 210 cartes maxi. (0,25mm), 75 cartes maxi. (0,762mm)
- Capacité du magasin : 210 cartes maxi. (0,25mm), 75 cartes maxi. (0,762mm)

Note 1 : Pour une performance optimale, utilisez les consommables Eltron

Note 2 : Dimensions sans chargeur et réceptacle

Ruban ¹

- Monochrome : 1000 cartes/ruban
- Rubans monochrome : noir, rouge, bleu, vert, argent, or, blanc, encre grattable
- Résine K + O : 600 cartes/ruban
- Encre K + O : 500 cartes/ruban
- YMCKO : 350 cartes/ruban



Hologramme ¹

- Transfert thermique
- Options vernis protecteurs et hologramme disponibles :
 - Transparent
 - Hologramme Genuine/Secure
 - Hologramme PCard
 - Hologramme personnalisable

Interface de communication

- Parallèle standard (câble parallèle inclus)
- RS232C série (en option)
- Port USB (en option)



Encombrement et poids ²

- Largeur : 315 mm
- Profondeur : 198 mm
- Hauteur : 220 mm
- Poids : 6,1 kg

Alimentation

- 110 ~ 230 Volts A.C., 60 ~ 50 Hz
- Homologuée FCC Classe A, CE, UL et CUL

Conditions de fonctionnement et de stockage

- Température de fonctionnement : 15°C à 30°C
- Humidité de fonctionnement : 20% à 65% sans condensation
- Température de stockage : -5°C à 70°C
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation : Air libre

Options

- Port série RS232C (EPCL recommandé pour un débit rapide)
- Station de contact pour carte à puce (cartes de 0,762mm uniquement)
- Encodeur magnétique (cartes de 0.762mm uniquement)
- Articles de nettoyage
- Manuel d'entretien
- Port USB



Badge d'adhérent




Badge d'employé



Laissez-passer pour manifestations



Carte d'étudiant



TRACEHABIL
Z.I. des Malines - 22 bis rue des Malines
C E 2716 Lisses - 91027 EVRY CEDEX
www.tracehabil.com - mail@tracehabil.com

Distributeur :