

P310F Spécifications

Généralités

- Impression grande vitesse : 1000 cartes/heure, bord à bord, monochrome
- 2 Mo de mémoire en standard
- Faible encombrement
- Driver Windows® 3.1, 95/98 et NT® 4.0
- Imprimante garantie un an
- Tête d'impression garantie un an (nombre d'impressions illimité)¹
- Langage de commande EPCL (Eltron Printer Command Language)

Impression monochrome

- Impression monochrome par transfert thermique
- 1000 cartes/heure (3,5 secondes par carte), bord à bord
- Résolution : 300 dpi (12 points/mm)
- Impression bord à bord en standard

Codes barres

- Code 39
- Code 128 B et C avec ou sans clé de contrôle
- 2/5 et 2/5 entrelacé
- UPC-A
- EAN 8 & EAN 13
- PDF-417 2D et autres codes disponibles via le driver Windows®

Polices de caractères

- Résidente : Arial Normal 100, Arial Bold 100
- Autres polices disponibles par l'intermédiaire du Driver Windows®

Cartes¹

- Types : PVC laminé, composite polyester
- Dimensions : ISO CR-80, ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Options : bande magnétique – ISO 7811; carte à puce – ISO 7816-2
- Épaisseur de carte : 0,25 mm à 1,524 mm
- Capacité du chargeur : jusqu'à 210 cartes (0,25 mm) jusqu'à 75 cartes (0,762 mm)
- Capacité du réceptacle : jusqu'à 210 cartes (0,25 mm) jusqu'à 75 cartes (0,762 mm)

Note 1 : Pour une performance optimale, utilisez les consommables Eltron

Note 2 : Dimensions sans chargeur et réceptacle

Rubans¹

- Monochrome : 1000 cartes/ruban
- Rubans monochrome : noir, rouge, bleu, vert, argent, or, blanc, encre à gratter



Hologrammes¹

- Transfert thermique
- Options holographiques disponibles:
 - Transparent
 - Hologramme Genuine/Secure
 - Hologramme Pcard
 - Hologramme personnalisable

Interfaces de communications

- Parallèle standard (câble parallèle inclus)
- Série RS232C en option
- Port USB en option



Encombrement et poids²

- Largeur : 315 mm
- Profondeur : 198 mm
- Hauteur : 220 mm
- Poids : 6,1 kg

Alimentation

- 110 ~ 230 volts A.L. 60 ~ 50 Hz
- FCC classe A, homologué CE, UL et CUL

Conditions de fonctionnement et de stockage

- Température de fonctionnement : de 15° C à 30° C
- Humidité de fonctionnement : de 20 % à 65 %, sans condensation
- Température de stockage : de -5°c à 70° C
- Humidité de stockage : de 20 % à 70 %, sans condensation
- Aération : air libre

Options

- Port série RS232C (EPCL recommandé pour un débit rapide)
- Station de contact pour carte à puce (cartes 0,762 mm uniquement)
- Encodeur magnétique (cartes 0,762 mm uniquement)
- Kit de nettoyage
- Port USB



Carte d'adhérent




Badge d'employé



Carte de visite



Carte de membre



TRACEHABIL
Z.I. des Malines – 22 bis rue des Malines
C E 2716 Lisses – 91027 EVRY CEDEX
www.tracehabil.com - mail@tracehabil.com

Distributeur :